

NORDIC KANTELEMENT

Isolasjon og fasadeplate i ett

ELEMENTER FOR ETTERISOLERING AV BETONGKONSTRUKSJONER UTVENDIG OVER TERRENG

- For rehabilitering og nybygg



Ferdige elementer

Nå med FLERE VALGMULIGHETER som STANDARD:

Isolasjon: EPS S80 og S150, Tykkelse: 30-50-60-80-100mm.

XPS og steinull i tilgjengelige tykkelser på bestilling.

Høyder: 300-400-500-600-700-800-900-1000-1100-1200mm .

Lengde: 2400mm.

Fasadeplate std.:

Sementbasert glatt, lys grå plate, 6 mm. som standard. Bør overflatebehandles.

Fasadeplate på bestilling:

Nordic Basic Board, glatt, mørk grå plate, 8 mm., anbefaler max. lengde 1200 mm.

Skal overflatebehandles.

Nordic Granito Board, steinbelagt plate, leveres på forespørsel.

Trenger ingen overflatebehandling.



Kan leveres med skrå kant



Steinbelagt plate, grå og svart



NORDIC KANTELEMENT

TILBEHØR på lager:

- ✓ Spesialskruer for innfesting i betong.
- ✓ FixFoam for liming av små flater på plant underlag.
- ✓ Surfaprodukter for rensing og impregnering.
- ✓ Fugemasse til skjøter.

På bestilling:

- ✓ Slemmemørtel (lys grå, Hey'di).
- ✓ Primer (Hey'di).



Eksempler på bruk av kantelement;
etterisolering av eksisterende mur.