



Bruddlaster i Nordic søylefundament H inntil 240 mm (P-last)



Søylefundament Betongmål:	400x400	600x600	800x800	900x900	1000x1000	1100x1100	1200x1200	1300x1300	1400x1400	1500x1500	1600x1600
Søyleforskaling UF 200 x200 Betong	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
Max last i kN H= < 240 mm betong	21	47	84	106	131	159	189	222	258	296	337
Nordic-armeringsnett	Nordic Nett	Nordic Nett	Nordic Nett	Nordic Nett	Nordic Nett						
Arm. antall hver vei:						8x Ø8	8x Ø8	8x Ø8	10x Ø8	8x Ø10	10x Ø10
Overdekning fra bunn.	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm

Bruddlaster i Nordic såleelement H inntil 240 mm (Q-last)



Sålebredde Betongmål:	200	300	400	600	800	900	1000	1100	1200	
Maks linje last H= < 240mm betong	27	39	52	78	105	118	133	146	156	
Nordic-armeringsnett	Nordic Nett	Nordic Nett	Nordic Nett	Nordic Nett	Nordic Nett					
Lengdearmoring, antall og Ø:	2x Ø6 mm				4x Ø10 mm	5x Ø10 mm	6x Ø10 mm	6x Ø10 mm	6x Ø10 mm	
Tverrarm. Ø10mm c/c 200mm- ant/m	5/m				5/m	5/m	5/m	5/m	5/m	
Overdekning fra bunn.	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	

XPS 300 - 140 kN/m² T= 60 eller 100 mm i bunnisolasjon er standard.

Kapasiteten kan økes med hardere isolasjon og mer armering. Konferer fabrikk.

Andre tilpassede dimensjoner kan beregnes på bestilling.